



## Fenstra TS-120 Toppsvingvindu

Fenstra TS 120 gir meget god lyd- og varmeisolasjon, noe som igjen gir en behagelig inne- komfort og reduserte kostnader til oppvarming o.l. Vinduet er prisgunstig, og holder mer en dobbelt så lenge som tradisjonelle trevinduer. Fenstra TS-120 er utviklet og lansert sent i 2014, har meget slanke profiler som gir mye glass. Vinduet har inntil 20% mer glass en tilsvarende norske trevinduer.

### Profil

Laget av ekstruderte, gjennomfargede, slagfaste og klimabestandige pvc-profiler med meget god isoleringsevne, noe som gir gode U-verdier. U-verdien for vinduet bestemmes av glassets isoleringsevne. Enova anbefaler vinduer med 3-lags glass. Stålførsterkninger i profilene for ekstra styrke og stabilitet.

### Beslag

Skjult kvalitetsbeslag **Spilka Opus**, i lukket posisjon er det ingen synlige deler av beslaget.

### Sikring og luftesperre

Den kombinerte sikringen og luftesperren trer automatisk i funksjon når vinduet åpnes.

### Lås

Vinduet levers som standard med hvit låsbar vrider med nøkke, men kan om ønskelig leveres uten.

### Tilleggsprofiler og sprosser

Det finnes dessverre ingen tilleggsprofiler til denne vindustypen, men kan leveres med pålimte sprosser eller innbakt sprosser i glasset.

### Notspor

Vinduet levers som standard med 10mm notspor for utforing, men kan leveres uten.

### Glass

Vinduet kan leveres med alle relevante glasstyper på forespørsel.

### Kombinasjoner

Med en koblingsprofil kan faste og åpningsvinduer kobles sammen, men en kombinasjon av faste og åpningsvinder i en og samme karm er dessverre ikke mulig.

### Mål / vekt åpningsvindu

Maks bredde 1790mm. Maks høyde 1590mm  
Maks rammevekt 55 kg

### Mål fastkarm

Maks bredde 3990mm. Maks høyde 2990mm  
Maks bredde x høyde = 6,5m<sup>2</sup>

### Farger.

Fenstra TS-120 leveres kun i hvit (RAL 9016)

### Ventil.

Leveres som standard uten ventil, men kan leveres med ventil på forespørsel.